

Fahrbahntrockner WHT 27

Zur Trocknung und Anwärmung der Fahrbahndecke

Der Fahrbahntrockner WHT 27 eignet sich hervorragend zur Fahrbahntrocknung vor dem Applizieren der Markierungen. Durch eine Fahrbahndeckenerwärmung wird an kalten Tagen eine bessere Haftung der Markiermasse erzielt. Ebenso ist der Fahrbahntrockner zum Entfernen von Thermoplast- und Folienmarkierungen einsetzbar.



- ▶ 4-Rad Fahrgestell mit Vollgummibereifung, d = 200 mm hinten und Gussrädern vorne
- ▶ YANMAR Dieselmotor mit E-Start und wassergeschütztem E-Kasten mit integrierter wartungsarmer Batterie
- ▶ Gebläse über Keilriemen angetrieben
- ▶ Brennkammer mit Propangas beheizt
- ▶ elektronische Zündung des Gas-Luft-Gemisches
- ▶ elektronische Überwachung des Zündvorganges mit optischer Anzeige über Kontrollleuchten
- ▶ Druckminderer mit Schlauchbruchsicherung
- ▶ Verschiebung des Trocknungskopfes nach beiden Seiten und außerhalb des Geräterahmens möglich

Technische Daten:

	Fahrbahntrockner WHT 27
Artikel-Nummer	950027000
Motorleistung	5,1 kW / 7 PS
Lieferleistung Gebläse	ca. 27.000 l/min.
Propan-Gasdruck	1,5 bar
Trocknungsbreite	bis ca. 350 mm
Gasflaschenhalterung	geeignet für eine Flasche 11 oder 33 kg
Länge	ca. 1700 mm
Breite	ca. 600 mm
Höhe	ca. 1600 mm
Gewicht (ohne Gasflasche)	ca. 165 kg

GRÜN

GRÜN GmbH
Spezialmaschinenfabrik Straßenmarkierungsmaschinen
Siegener Str. 81-83 - D-57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel. +49(0)271/3988-0 – Fax: +49(0)271/3988-159
Postfach/P.O.B. 21 03 - D-57228 Wilnsdorf-Niederdielfen
Internet-Adresse: www.marktec-gruen.com
E-mail: info@marktec-gruen.com



Stand 29.10.2008