

Fugenverguss-Einrichtung VG 50

Fugenvergusseinrichtung VG 50 zum Aufschmelzen und zum Vergießen von bituminösem Fugenvergussmaterial



Kessel-Nutzhalt: 50 Liter

Der Kessel hat eine Doppelmantelisolierung und ein Handrührwerk zur Vermischung des Schmelzgutes

Beheizung mit handbedientem Propan-Wirbelstrahlbrenner 18 kW

Zur Vermeidung von Überhitzung des Vergussmaterials ist im Bodenbereich des Kessels ein Flammenschild montiert. Gasflaschenhalterung für eine 11kg- Propan-Gasflasche

Fugenvergussvorrichtung mit Ziehschuh 6 cm breit für „Überlappungsverguss“

Trocknen und Anwärmen der Fuge mit angebautem Propangasbrenner

Optional kann das Gerät mit einer Nachstreueinrichtung ausgerüstet werden

Technische Daten

Typ	Fugenvergusseinrichtung VG 50
Artikel-Nr.	83700 0000
max. Gasdurchsatz	0,9 kg/h
Gasart	Propan / Butan
Gasbetriebsdruck	1,5 bar
Wirbelstrahlbrenner	11 kW
Länge ca.	1.800 mm
Breite ca.	820 mm
Höhe ca.	1.250 mm
Eigengewicht ca.	95,0 kg



Zubehör

1 Nachstreuvoorrichtung Behälter ca. 10 l Inhalt zur Aufnahme von Streumaterial, Auslaufschauch und Kastenstreuer ca. 10 cm breit.

Art.-Nr. 83701 0000

2 Kantenangussvoorrichtung zum Versiegeln von abgeschrägten Asphaltdecken und zum Herstellen der Anschlussnaht beim Asphalteinbau

Art.-Nr. 83704 0000

3 Fugeneinlaufvoorrichtung zum direkten Verfüllen von Dehnungs- und Anschlussfugen

Art.-Nr. 83703 1000

4 Detailabbildung Ziehschuh

GRÜN

GRÜN GmbH
Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau u. Straße
Siegener Str. 81-83 - D-57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel. +49(0)271/3988-0 – Fax: +49(0)271/3988-159
Internet-Adresse: www.Gruen-GmbH.de
E-mail: info@Gruen-GmbH.de

*Innovative Entwicklung
für Ihren Erfolg!*

Stand 23.02.2012