

Nahtangussgerät NG 50

Zum einwandfreien und leichtem Verarbeiten von Nahthaftkleber

Sehr gutes Umfüllen und eine gute Restentleerung der Gebinde ist durch eine Gebindeaufnahme im Behälter gewährleistet.



- ▶ Antrieb der Bitumenpumpe durch einen HONDA - Benzinmotor
- ▶ Stufenlose Regulierung der Pumpfördermenge durch zwei Kugelhähne
- ▶ Anspritzdüse in der Höhe stufenlos verstellbar und sie wird durch Federkraft an der Nahtflanke gehalten
- ▶ Ein auf der fertigen Asphaltdecke mitlaufendes Rad bildet die Referenz für die Anspritzhöhe

Technische Daten:

Typ	NG50
Artikel-Nr.	83720 0000
Leistung Benzinmotor GX 120	2,9 kW
max. Bitumenförderleistung	12 l/min
Füllinhalt Nahtkleberbehälter ca.	50 l
Länge ca.	1.290 mm
Breite ca.	600 mm
Höhe ca.	1.025 mm
Eigengewicht ca.	90 kg



Regulierung der Pumpenfördermenge

GRÜN

GRÜN GmbH
Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau u. Straße
Siegener Str. 81-83 - D-57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel. +49(0)271/3988-110 – Fax: +49(0)271/3988-159
Postfach 21 03 - D-57228 Wilnsdorf-Niederdielfen
Internet-Adresse: www.Gruen-GmbH.de
E-mail: info@Gruen-GmbH.de

*Innovative Entwicklung
für Ihren Erfolg!*

Stand 28.03.2007