

Scheibenrissfräsen mit Staubabsaugung

Scheibenrissfräsen für die Sanierung von Rissen in Beton – und Asphaltfahrbahndecken

umweltfreundliche Beton- und Schwarzbelagfräsmaschine zur kostengünstigen Sanierung von ungleichmäßig verlaufenden Spannungsrissen in Straßenbelägen etc. Der Riss wird mit einem Diamantfräser im Trockenschnittverfahren mit Staubabsaugung ausgefräst und kann anschließend mit einer Fugenmasse ausgegossen und abgedichtet werden. Die Scheibenrissfräse 5060 eignet sich hervorragend zum Fräsen von Dehnfugen beim Belageinbau.



Scheibenrissfräse 5060
mit Fahrtrieb und hydraulischem Schnellaushub



Scheibenrissfräse 5066
ohne Fahrtrieb

- ▶ Scheibenrissfräse für die Sanierung von Rissen in Beton- oder Asphaltfahrbahndecken.
- ▶ „Wilde Risse“ sind durch die spezielle Konstruktion einwandfrei zu verfolgen.
- ▶ Die konisch zulaufende Diamantfrässcheibe im Trockenschnitt garantiert ein sehr gutes und optimales Fräsergebnis für den nachfolgenden Fugenverguss.
- ▶ Die leistungsfähige Staubabsaugung erlaubt ein umweltfreundliches Arbeiten, selbst in Wohngebieten.
- ▶ Der Fahrtrieb ermöglicht leichtes und ermüdungsfreies Arbeiten.

Technische Daten

Typ	Scheibenrissfräse mit Fahrtrieb, hydraulischem Schnellaushub und integrierter Staubabsaugung	Scheibenrissfräse ohne Fahrtrieb
Artikel-Nr.	5060 0000	5066 0000
Antriebsmotor	2 Zylinder Benzin 13,3 kW	1 Zylinder Benzin 8,2 kW
Länge	1.270 mm	1.300 mm
Breite	670 mm	460 mm
Höhe	1.370 mm	1.200 mm
Eigengewicht	220 kg	120 kg
Frästiefe	bei 150 mm Scheibe / max. 35 mm bei 200 mm Scheibe / max. 55 mm	bei 150 mm Scheibe / max. 35 mm
Frässscheibendurchmesser	150 mm und 200 mm / Bohrung 25,4	150 mm / Bohrung 25,4 mm
Zubehör:		
Diamant-Frässcheibe für Asphalt Artikel-Nr.	ca. 150 x 15 x 25,4 mm / Fräsbreite 15 mm 50688200	ca. 150 x 15 x 25,4 mm / Fräsbreite 15 mm 5068 8200
Diamant-Frässcheibe für Asphalt Artikel-Nr.	ca. 200 x 10 x 25,4 mm / Fräsbreite 10 mm 50608100	-
Diamant-Frässcheibe für Asphalt Artikel-Nr.	ca. 200 x 6 x 25,4 mm / Fräsbreite 6 mm 50608200	-
Diamant-Wandbündig-Frässcheibe für Asphalt Artikel-Nr.	ca. 150 x 30 x 25,4 mm / Fräsbreite 15 mm 50608300	-
Diamant-Frässcheibe für Beton Artikel-Nr.	ca. 150 x 15 x 25,4 mm / Fräsbreite 15 mm 50688100	ca. 150 x 15x 25,4 mm / Fräsbreite 15 mm 5068 8100
Diamant-Frässcheibe für Beton Artikel-Nr.	ca. 200 x 10 x 25,4 mm / Fräsbreite 10 mm 50608400	-
Diamant-Frässcheibe für Beton Artikel-Nr.	ca. 200 x 6 x 25,4 mm / Fräsbreite 6 mm 50608500	-
Schutzhaube für Wandbündig-Frässcheibe	Artikel-Nr. 50601100	-
Schutzhaube für 200 mm Frässcheibe	Artikel-Nr. 50601000	-
Verschleißteilsatz Artikel-Nr.	bestehend aus je 1 Stück: Luftfilter für Staubabsaugung, Satz Dichtbürsten vorn/hinten kpl.Spiralschlauch (Kunststoff), Gummischlauch, Poly-V.Riemen J20-723 Lw, Keilriemen AVX 10 x 1000 La 50609900	bestehend aus je 1 Stück : Satz Staubsäcke (50 Stück), Luftfilter für Staubabsaugung, Satz Dichtbürsten vorn/hinten kpl., Spiralschlauch (Kunststoff), Metallschlauch, Poly-V.Riemen J12-864 Lw, Keilriemen XPZ 1137 Lw, Schutzscheibe zu Poly-V-Riemen 5066 9900

GRÜN

GRÜN GmbH
Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau u. Straße
Siegener Str. 81-83 - D-57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel. +49(0)271/3988-110 – Fax: +49(0)271/3988-159
Internet-Adresse: www.Gruen-GmbH.de
E-mail: info@Gruen-GmbH.de

*Innovative Entwicklung
für Ihren Erfolg!*

Stand 26.05.09