




GRÜN EAE SAFEX LIGHT ST + HO



TOOLS




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Table des matières

1	Variantes d'utilisation.....	3
2	Caractéristiques techniques	4
3	Directives de montage EN 795.....	5
3.1	Conditions préalables pour les supports	5
3.2	Assemblage et montage du dispositif d'ancrage	5
4	Directives de montage DIBt.....	7
4.1	Conditions préalables pour les supports	7
4.2	Assemblage et montage du dispositif d'ancrage	7
5	Documentation	9
6	Marquages des produits	9
7	Note	10



Abréviations	Signification
EAE	Einzelanschlageinrichtung (dispositif d'ancrage individuel)
SYS	Seil-System (système de cordage)
BEF	Befestigungsset (kit de fixation)
ZUB	Zubehör (accessoire)

ATTENTION :


Durant l'utilisation du dispositif d'ancrage, respecter les consignes de sécurité **(1)** de l'entreprise GRÜN.
Durant le montage du dispositif d'ancrage, respecter la notice de montage **(2)**.

Seule la notice de montage de l'entreprise GRÜN fait foi.

Employer exclusivement le matériel de fixation fourni par l'entreprise GRÜN.

Il est interdit de remplacer des pièces individuelles.

1 Variantes d'utilisation



GRÜN EAE SAFEX LIGHT ST



GRÜN EAE SAFEX LIGHT HO

SET



GRÜN GK LIGHT



BEF SAFEX LIGHT ST+HO



ZUB WIRBELÖSE

SET



GRÜN GK LIGHT



BEF SAFEX LIGHT ST+HO




ZUB WIRBELÖSE

2 Caractéristiques techniques

Spécifications du produit:


Base	Organisme de contrôle	Marquage	Utilisateur
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
abZ/aBG Z-14.9-725	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Sens de la tension :



Encombrement en hauteur standard :	40 mm bis max. 600 mm
Matériau :	Acier inoxydable A2
Fil de connexion :	M 16
Dimensions :	Ø 16 mm
Application de charge maximale:	14 kN

Sens de la tension :



Encombrement en hauteur standard :	40 mm bis max. 300 mm
Matériau :	Acier inoxydable A2
Fil de connexion :	M 16
Dimensions :	Ø 16 mm
Application de charge maximale:	14 kN

Le support doit faire partie intégrante de la construction statique de base.
En cas de doute, demander à un spécialiste en statique du bâtiment de contrôler ce point.

■ Directives de montage EN 795

EN 795

3 Directives de montage EN 795





3.1 Conditions préalables pour les supports

Le montage est à effectuer sur des supports appropriés et suffisamment solides.

Recommandation GRÜN :





Support	Dimensions	
Acier ≥ S235	Épaisseur minimale du composant	5 mm
	Distance minimale au bord	30 mm
Support	Dimensions	
Bois ≥ C24	Coupe transversale minimale	120 x 120 mm
	Distance minimale au bord	60 mm
	Distance minimale-Fin du bois de bout	200 mm

3.2 Assemblage et montage du dispositif d'ancrage



Directives de montage EN 795

EN 795



Directives de montage DIBt







4 Directives de montage DIBt





4.1 Conditions préalables pour les supports

Support	Dimensions	
Acier ≥ S235	Épaisseur minimale du composant	5 mm
	Distance minimale au bord	30 mm
Support	Dimensions	
Bois ≥ C24	Coupe transversale minimale	120 x 120 mm
	Distance minimale au bord	60 mm
	Distance minimale-Fin du bois de bout	200 mm

4.2 Assemblage et montage du dispositif d'ancrage



■ Directives de montage DIBt



5 Documentation

La documentation du montage est obligatoire pour le monteur, y compris des photos des détails qui ne seront plus visibles par la suite.

Formulaire de documentation du montage et de la maintenance disponible sous :
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Possibilité de documentation numérique à l'aide de la GRÜN DOKU sous :
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Marquages des produits

Plaque signalétique



Exemple de marquage non contractuel

- | | | | |
|---|--|---|-------------------|
| ① | Fabricant / Utilisation | ④ | Utilisateurs max. |
| ② | Désignation du produit | ⑤ | Numéro de série |
| ③ | Observer la notice de montage et les consignes de sécurité | | |

Œillet rotatif (point d'ancrage)



Exemple de marquage non contractuel

- Si le marquage du dispositif d'ancrage n'est plus accessible ou visible après le montage, un marquage supplémentaire doit être apposé à proximité.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MA_SAFEX_LIGHT_ST_HO_fr_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.