




EN 795

GRÜN EAE SAFEX MULTI 2 BD



TOOLS




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Kazalo

1	Različice uporabe	3
2	Tehnični podatki	4
3	Specifikacije za montažo EN 795	5
3.1	Pogoji podlage	5
3.2	Sestava in montaža sidrišča	5
4	Dokumentacija	7
5	Oznake proizvodov	7



Kratice	Pomen
EAE	E inzelanschlageinrichtung, posamezno sidrišče
SYS	Seil- S ystem, sistem vrvi
BEF	B efestigungsset, komplet za pritrditev
ZUB	Z ubehör, pribor

POZOR:

Za uporabo sidrišča upoštevajte varnostna navodila podj. GRÜN (1).
Za priključitev sidrišča upoštevajte navodila za montažo (2).

Veljajo izključno navodila za montažo podj. GRÜN.


Uporabljati je dovoljeno samo pritrdilni material, ki ga dobavi podj. GRÜN.

Posameznih delov ni dovoljeno zamenjati.

1 Različice uporabe



**GRÜN EAE
SAFEX MULTI 2 BD**



**GRÜN SYS
SAFEX MULTI 2 BD Z**



**GRÜN EAE
SAFEX MULTI 2 BS**



**GRÜN SYS
SAFEX MULTI 2 BS Z**

KOMPLET



GK SAFEX MULTI 2

KOMPLET



GK SAFEX MULTI 2

KOMPLET



GK SAFEX MULTI 2

KOMPLET



GK SAFEX MULTI 2



BEF SAFEX MULTI 2 BD



BEF SAFEX MULTI 2 BD



BEF SAFEX MULTI 2 BS



BEF SAFEX MULTI 2 BS



ZUB WIRBELÖSE




ZUB WIRBELÖSE

2 Tehnični podatki

Specifikacije izdelka:


Zahteva	Preizkusno mesto	Oznaka	Uporabnik
SAFEX MULTI 2 BD DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		

Smer obremenitve:



Standardna višina:	300 mm do 600 mm
Posebne dolžine:	700 mm do 1000 mm
Material:	Nerjavno jeklo A2
Mera vznožne plošče:	140 mm x 200 mm
Vzorec lukenj:	150 mm – ø 11,5 mm

Prosti presežni del podpore:



Podlaga mora biti sestavni del statične osnovne konstrukcije.
V primeru dvoma to mora preveriti strokovnjak za statiko zgradb.

Specifikacije za montažo po EN795

EN 795

3 Specifikacije za montažo EN 795

3.1 Pogoji podlage





Montažo je treba izvesti na primernih podlagah z zadostno trdnostjo.

Priporočilo podj. GRÜN:

Podlaga	Mera	
Razpokan in nerazpokan beton (najm. C20/25)	Najmanjša debelina dela Najmanjši odmik roba	100 mm 200 mm

3.2 Sestava in montaža sidrišča




GRÜN SAFEX MULTI BD



Specifikacije za montažo po EN795

EN 795

GRÜN SAFEX MULTI 2 BS



4 Dokumentacija

Monter je dolžan montažo dokumentirati vključno s fotografijami podrobnosti, ki kasneje ne bodo več vidne.

Obrazci za dokumentacijo montaže in dokumentacijo za vzdrževanje so na voljo na:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitalna dokumentacija je možna v sistemu GRÜN-DOKU na:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



5 Oznake proizvodov

Tipska ploščica



Slika primera oznake

- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| ① | Proizvajalec/uporaba | ④ | Maks. uporabnikov |
| ② | Poimenovanje izdelka | ⑤ | Serijska številka |
| ③ | Upoštevajte navodila za montažo in varnostna navodila | | |

Vrtljivo uho (pritrdilna točka)



Slika primera oznake

- Če oznaka sidrišča po vgradnji ni več dostopna/prepoznavna, je treba v bližini namestiti dodatno oznako.

MA_SAFEX_MULTI_2_BD_BS_si_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.