


GRÜN EAE SAFEX WOOD



TOOLS




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Indice

1	Versioni di utilizzo	3
2	Dati tecnici	4
3	Specifiche di montaggio EN 795	5
3.1	Requisiti del supporto sottostante	5
3.2	Assemblaggio e installazione del dispositivo di ancoraggio	5
4	Specifiche di montaggio ETA e DIBt	6
4.1	Requisiti del supporto sottostante	6
4.2	Istruzioni di montaggio e posizionamento su panelli della cassaforma	6
4.3	Specifiche di installazione e posizionamento su OSB 3 e BFU 100	7
4.4	Assemblaggio e installazione del dispositivo di ancoraggio	8
5	Documentazione	9
6	Marcature del prodotto	9
7	Osservazioni	10



(1)

(2)

Abbreviazioni	Significato
EAE	Einzelanschlageinrichtung (Dispositivo di ancoraggio singolo)
SYS	Seil-System (Sistema a fune)
BEF	Befestigungsset (Set di fissaggio)
ZUB	Zubehör (Accessori)

ATTENZIONE:

Osservare le avvertenze di sicurezza GRÜN quando si utilizza il dispositivo di ancoraggio (1).
Per l'installazione del dispositivo di ancoraggio, attenersi alle istruzioni di montaggio (2).

Si applicano esclusivamente le istruzioni di montaggio dell'azienda GRÜN.

È consentito utilizzare esclusivamente il materiale di fissaggio dell'azienda GRÜN incluso nella fornitura.

Non è consentito sostituire singoli pezzi.

1 Versioni di utilizzo



GRÜN EAE SAFEX WOOD




GRÜN SYS SAFEX WOOD Z



GRÜN SYS VARIANT WOOD



GK SAFEX WOOD




BEF SAFEX WOOD +
VARIANT WOOD



ZUB WIRBELÖSE



GK SAFEX WOOD



BEF SAFEX WOOD +
VARIANT WOOD



GK VARIANT WOOD




BEF SAFEX WOOD +
VARIANT WOOD

2 Dati tecnici

Specifiche del prodotto:


Base	Centro di prova	Marcatura	Utenti
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
aBG Z-14.9-978	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		
ETA-24/0548	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany	 25	

Direzione di sollecitazione:



Altezza costruttiva standard: 300mm bis 600mm
 Lunghezze speciali: 700mm bis 1000mm
 Materiale: acciaio inossidabile A2
 Dimensioni piastra di fondo: Ø 330mm

Sporgenza di supporto libero:



Il supporto sottostante deve far parte della struttura di base statica.
 In caso di dubbio, è necessaria una verifica da parte di un ingegnere strutturale.

Tra il rivestimento del tetto e il dispositivo di ancoraggio sono ammessi strati di separazione/sigillatura standard con uno spessore totale ≤ 5 mm.

■ Specifiche di montaggio secondo EN795

EN 795

3 Specifiche di montaggio EN 795




3.1 Requisiti del supporto sottostante

L'installazione deve essere effettuata su supporti sottostanti idonei e sufficientemente resistenti.

Raccomandazione GRÜN:

Supporto sottostante	Dimensioni
Pannelli per casseforme	Spessore minimo del componente 22 mm
OSB 3	Spessore minimo del componente 16 mm
Compensato da costruzione BFU 100	Spessore minimo del componente 15 mm

3.2 Assemblaggio e installazione del dispositivo di ancoraggio



■ Specifiche di montaggio secondo ETA e DIBt




4 Specifiche di montaggio ETA e DIBt

4.1 Requisiti del supporto sottostante

Supporto sottostante	Spessore minimo del componente	Larghezza minima
Pannelli per casseforme	24 mm	100 mm
OSB 3	22 mm	625 mm
Compensato da costruzione BFU 100	21 mm	800 mm


4.2 Istruzioni di montaggio e posizionamento su pannelli della cassaforma



■ Specifiche di montaggio secondo ETA e DIBt



4.3 Specifiche di installazione e posizionamento su OSB 3 e BFU 100




■ Specifiche di montaggio secondo ETA e DIBt



4.4 Assemblaggio e installazione del dispositivo di ancoraggio


1.



2.




avvitare in base
alla battuta



3.

opzionale
tessuto non tessuto



4.

2x 1x 1x 1x 2x


SW24



I

III

V



5 Documentazione

L'installatore è tenuto a documentare l'installazione, comprese le foto dei dettagli non più visibili.

Prestampato La documentazione di montaggio e la documentazione di manutenzione sono disponibili all'indirizzo:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Documentazione digitale con GRÜN DOKU possibile presso:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Marcature del prodotto

Targhetta identificativa



Illustrazione esemplificativa della marcatura

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| ① | Produttore / Utilizzazione | ④ | Numero max. di utilizzatori |
| ② | Denominazione del prodotto | ⑤ | Numero di serie |
| ③ | Osservare le istruzioni di montaggio e le avvertenze di sicurezza | | |

Occhiello girevole (punto di ancoraggio)



Illustrazione esemplificativa della marcatura

- Se dopo l'installazione la targhetta identificativa del dispositivo di ancoraggio non risulta più accessibile/visibile, collocare una nuova targhetta in prossimità di quella originale.

7 Osservazioni

Osservazioni

MA_SAFEX_VARIANT_WOOD_it_26_01



Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.