




GRÜN SYS VARIANT ST/HO



TOOLS



Ø 13



HO



TX40




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Kazalo

1	Različice uporabe	3
2	Tehnični podatki	4
3	Specifikacije za montažo EN 795	5
3.1	Pogoji podlage	5
3.2	Sestava in montaža sidrišča	5
4	Specifikacije za montažo po DIBt	7
4.1	Pogoji podlage	7
4.2	Sestava in montaža sidrišča	7
5	Dokumentacija	9
6	Oznake proizvodov	9
7	Beležka	10



Kratice	Pomen
EAE	Einzelanschlageinrichtung, posamezno sidrišče
SYS	Seil-System, sistem vrvi
BEF	Befestigungsset, komplet za pritrditev
ZUB	Zubehör, pribor

POZOR:

Za uporabo sidrišča upoštevajte varnostna navodila podj. GRÜN (1).

Za priključitev sidrišča upoštevajte navodila za montažo (2).

Veljajo izključno navodila za montažo podj. GRÜN.

Uporabljati je dovoljeno samo pritrdilni material, ki ga dobavi podj. GRÜN.

Posameznih delov ni dovoljeno zamenjati.

1 Različice uporabe



GRÜN SYS VARIANT ST



GRÜN SYS VARIANT HO

KOMPLET



GK VARIANT



BEF VARIANT ST

KOMPLET



GK VARIANT




BEF VARIANT HO

2 Tehnični podatki

Specifikacije izdelka:


Zahteva	Preizkusno mesto	Oznaka	Uporabnik
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
abZ/aBG Z-14.9-725	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Smer obremenitve:



Standardna višina:	300 mm do 600 mm
Posebne dolžine:	200, 700 mm do 1000 mm
Material:	Nerjavno jeklo A2
Mera vznožne plošče:	160 mm x 160 mm
Vzorec lukenj:	120 mm x 120 mm – ø 14 mm

Prosti presežni del podpore:



Podlaga mora biti sestavni del statične osnovne konstrukcije.
V primeru dvoma to mora preveriti strokovnjak za statiko zgradb.

Specifikacije za montažo po EN795

EN 795

3 Specifikacije za montažo EN 795

3.1 Pogoji podlage



Montažo je treba izvesti na primernih podlagah z zadostno trdnostjo.

Priporočilo podj. GRÜN:

Podlaga	Mera	
Jeklo $\geq$ S235	Najmanjša debelina dela Najmanjši odmik roba	5 mm 25 mm





Podlaga	Mera	
Les (najm. C24 ali enakovr.)	Najmanjša debelina dela Najmanjši odmik roba	100 mm glejte pod Tehnične gradbene specifikacije

3.2 Sestava in montaža sidrišča



Specifikacije za montažo po EN795

EN 795



Specifikacije za montažo po DIBt





4 Specifikacije za montažo po DIBt

4.1 Pogoji podlage





Podlaga	Mera
Jeklo $\geq$ S235	glejte pod Tehnične gradbene specifikacije

Podlaga	Mera
Les (najm. C24 ali enakovr.)	glejte pod Tehnične gradbene specifikacije

4.2 Sestava in montaža sidrišča



Specifikacije za montažo po DIBt



5 Dokumentacija

Monter je dolžan montažo dokumentirati vključno s fotografijami podrobnosti, ki kasneje ne bodo več vidne.

Obrazci za dokumentacijo montaže in dokumentacijo za vzdrževanje so na voljo na:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitalna dokumentacija je možna v sistemu GRÜN-DOKU na:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Oznake proizvodov

Tipska ploščica



Slika primera oznake

- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| ① | Proizvajalec/uporaba | ④ | Maks. uporabnikov |
| ② | Poimenovanje izdelka | ⑤ | Serijska številka |
| ③ | Upoštevajte navodila za montažo in varnostna navodila | | |

Vrtljivo uho (pritrdilna točka)



Slika primera oznake

- Če oznaka sidrišča po vgradnji ni več dostopna/prepoznavna, je treba v bližini namestiti dodatno oznako.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for writing or drawing. The margins are consistent on all sides.

MA_VARIANT_ST_HO_si_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.