



GRÜN SYS GREENLINE GES 3



GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L



ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Tartalomjegyzék

1	Műszaki adatok.....	3
2	Rendszertervek specifikációk	4
2.1	Rendszertervek specifikációk az EN 795 szabvány szerint	4
2.2	Rendszertervek specifikációi a DIBt szerint	6
3	Rendszerkomponensek és telepítés GRÜN SYS GREENLINE	9
3.1	Végzár szettek.....	12
3.1.1	GRÜN SYS GREENLINE GES 3	12
3.1.2	GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L	14
3.1.3	GRÜN SYS GREENLINE GES 3 PLUS.....	15
3.1.4	GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L PLUS.....	15
3.1.5	GRÜN SYS GREENLINE GKB-X	16
3.2	Íves elem	17
3.2.1	GRÜN SYS GREENLINE GEH 90	17
3.2.2	GRÜN SYS GREENLINE GEH 45	17
3.2.3	GRÜN SYS GREENLINE EDELSTAHLSEIL	17
3.2.4	GRÜN SYS GREENLINE FLEX-KURVE GFK	18
3.2.5	GRÜN SYS GREENLINE GZH 40	19
3.2.6	GRÜN SYS GREENLINE GSR LIGHT	19
3.3	Köztes tartó	20
3.3.1	GRÜN SYS GREENLINE GZH	20
3.3.2	GRÜN SYS GREENLINE GZH FIX	21
3.3.3	GRÜN SYS GREENLINE GZH-X	21
3.4	Kötélvezető.....	22
4	Kötélkitérés	22
5	Rendszerazonosító / típustábla	23
6	Dokumentáció.....	23

Szimbólumok:




DIN EN 795



Általános építési hatósági engedély / DIBt általános típusjóváhagyása



Terhelés:
párhuzamosan
A rögzítési síkkal



Rövidítések	Jelentés
EAE	Einzelanschlageinrichtung (egyéni kötözőeszköz)
SYS	Seil-System (kötélrendszer)
BEF	Befestigungsset (rögzítőkötel)
ZUB	Zubehör (tartozékok)

FIGYELEM:

A kötözőeszköz használatakor tartsa be a GRÜN biztonsági információkat (1).

A kötözőeszköz telepítéséhez kövesse a szerelési utasítást (2).

Kizárólag a GRÜN cég szerelési utasítása érvényes.

Kizárólag a GRÜN cég által szállított rögzítőanyag használható.

Az egyes alkatrészek nem cserélhetők.

1 Műszaki adatok

Termékspecifikációk:

Követelmény	Ellenőrző szerv	Jelölés	Felhasználó
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
abZ/aBG Z-14.9-804	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

A GREENLINE biztosító rendszert személyi biztonságra fejlesztették ki, és az EN 363:2019 szabvány szerinti következő lezuhanásgátló rendszerekhez alkalmas.


alkalmas:

- Biztonsági rendszer
- Leesési-, beesési-, kiesési veszély
- Mentési rendszer


nem alkalmas:

- Hozzáférisi kötélrendszerekkel való munkavégzés
- Emelőberendezésekkel való munkavégzés

Általános szerelési előírások:



Optimális kötél előfeszítés 30 – 70 kg között.



Minden anyát ütköztetve kell felszerelni.

2 Rendszertervek specifikációk

Rendszertervek specifikációk az EN 795 szabvány szerint

EN 795

A telepítést megfelelő, kellő szilárdságú aljzatra kell végezni.


A kötözőeszköz véghorgonyzásainál a szerkezetbe bevezetett erő helyes használat esetén akár 15 kN is lehet.

Rendszerek 30 m-ig íves elem nélkül

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L

GES 3 E

GES 3 T




Egy vagy több íves elemmel rendelkező rendszerek

GRÜN SYS GREENLINE GES 3

GES 3 E


GES 3 E



A kötérendszer dőlésszöge maximum 15°-kal térhet el a vízszintestől.



A kötéel bevezetési szöge a rendszerelemekbe maximum 15°.



Rendszertervek specifikációk az EN 795 szabvány szerint

EN 795

A GRÜN rendszertámasztékok kiosztása és a felhasználók maximális száma az EN 795 szabvány szerint

Végzár- készlet Alátét típusa	Rendszertípusok		Mezőméret az EN 795 szabvány szerint	GRÜN Ajánlás: max. mező mérete visszatartó rendszerhez
	GES 3 L	GES 3		
Konkrét				
GRÜN SYS VARIANT BD GRÜN SYS SAFEX MULTI BD Z			2 m - 15 m	10 m
GRÜN SYS VARIANT BD GRÜN SYS SAFEX MULTI 2 BD Z			2 m - 15 m	10 m
Előfeszített beton üreges magfödémek				
GRÜN SYS VARIANT HD GRÜN SYS SAFEX MULTI HD Z			2 m - 15 m	10 m
Fém				
GRÜN SYS VARIANT TR E GRÜN SYS SAFEX MULTI TR Z			2 m - 15 m	10 m
GRÜN SYS VARIANT TR E GRÜN SYS SAFEX TR Z			2 m - 15 m	10 m
GRÜN SYS SDW 1 GRÜN SYS SDW 2			2 m - 15 m	7,5 m
GRÜN SDW FLEX			2 m - 15 m	10 m
GRÜN SYS I-KLEMME			2 m - 15 m	6 m
GRÜN SYS VARIANT ST GRÜN SYS SAFEX MULTI ST Z			2 m - 15 m	10 m
GRÜN SYS VARIANT KT GRÜN SYS SAFEX MULTI KT Z			2 m - 15 m	10 m
Fa				
GRÜN SYS VARIANT WOOD GRÜN SYS SAFEX WOOD			2 m - 15 m	10 m
GRÜN SYS VARIANT HO GRÜN SYS SAFEX MULTI HO Z			2 m - 15 m	10 m
GRÜN SYS VARIANT KT GRÜN SYS SAFEX MULTI KT Z			2 m - 15 m	10 m
az egymásra helyezett terhelés által tartott				
GRÜN SYS TOPGRÜN			2 m - 10 m	10 m
GRÜN SYS TOPGRÜN LIGHT			2 m - 8 m	8 m
GRÜN SYS TOPKIT			2 m - 10 m	10 m

Rendszertervek specifikációk az DIBt szabvány szerint



Telepítési lehetőségek:

Egyéni kötőeszközök
felszerelése a gyártó előírásainak megfelelően

Betonelemek (C20/25 – C50/60)
a műszaki építési előírásoknak megfelelően

Acél alkatrészek ($\geq S235$)
a műszaki építési előírásoknak megfelelően

Tetherhatások [kN] az alépítményen



Végtartókon




Köztes tartókon



Íves elemeken


Íves elem nélküli rendszertípusok

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L



Max. Felhasználók		
1	13,7	9,0
2 - 3	14,2	10,5 / 12,0
4	15,0	13,5


GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L PLUS



Max. Felhasználók		
1	8,2	8,2
2 - 3	10,3	10,3
4	12,2	12,2


Maximum egy íves elemmel rendelkező rendszertípusok

GRÜN SYS GREENLINE GES 3



Max. Felhasználók			
1	13,7	9,0	13,7
2 - 3	14,2	10,5 / 12,0	14,2
4	15,0	13,5	15,0


GRÜN SYS GREENLINE GES 3 PLUS



Max. Felhasználók			
1	8,2	9,0	8,2
2 - 3	10,3	10,5 / 12,0	10,3
4	12,2	13,5	12,2

Több íves elemmel rendelkező rendszertípusok

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 PLUS



Max. Felhasználók			
1	8,2	9,0	13,0
2 - 3	10,3	10,5 / 12,0	13,0 / 16,8
4	12,2	13,5	16,8



Rendszertervek specifikációk az DIBt szabvány szerint

A GRÜN rendszertámasztékok kiosztása és a felhasználók maximális száma a DIBt szerint

Végzár- készlet Alátét típusa	Rendszertípusok görbe nélkül				Mezőméret a DIBt szerint	GRÜN Ajánlás: max. mező mérete visszatartó rendszerhez
	GES 3 L	GES 3 L PLUS	GES 3	GES 3 PLUS		
Konkrét ≥ C 20/25						
SYS VARIANT BD SYS SAFEX MULTI BD Z					2 m - 15 m	10 m
Előfeszített beton üreges magfödémek ≥ C45/55						
SYS VARIANT HD SYS SAFEX MULTI HD Z					2 m - 15 m	10 m
SYS VARIANT HD30 SYS SAFEX MULTI HD Z					2 m - 15 m	10 m
Trapéz alakú acélprofil ≥ S320GD pozitív helyzetben						
SYS VARIANT TR E SYS SAFEX TR Z					2 m - 15 m	10 m

Végzár- készlet Alátét típusa	Rendszertípusok egy görbével		Mezőméret a DIBt szerint	GRÜN Ajánlás: max. mező mérete vissza- tartó rendszerhez
	GES 3	GES 3 PLUS		
Konkrét ≥ C 20/25				
SYS VARIANT BD SYS SAFEX MULTI BD Z			2 m - 15 m	10 m
Előfeszített beton üreges magfödémek ≥ C45/55				
SYS VARIANT HD SYS SAFEX MULTI HD Z			2 m - 15 m	10 m
SYS VARIANT HD30 SYS SAFEX MULTI HD Z			2 m - 15 m	10 m
Trapéz alakú acélprofil ≥ S320GD pozitív helyzetben				
SYS VARIANT TR E SYS SAFEX TR Z			2 m - 15 m	10 m

Végzár- készlet Alátét típusa	Több görbével rendelkező rendszertípusok	Mezőméret a DIBt szerint	GRÜN Ajánlás: max. mező mérete visszatartó rendszerhez
	GES 3 PLUS		
Konkrét ≥ C 20/25			
SYS VARIANT BD SYS SAFEX MULTI BD Z		2 m - 10 m	10 m
Előfeszített beton üreges magfödémek ≥ C45/55			
SYS VARIANT HD SYS SAFEX MULTI HD Z		2 m - 10 m	10 m
SYS VARIANT HD30 SYS SAFEX MULTI HD Z		2 m - 10 m	10 m
Trapéz alakú acélprofil ≥ S320GD pozitív helyzetben			
SYS VARIANT TR E SYS SAFEX TR Z		2 m - 10 m	10 m



Rendszertervek specifikációk az DIBt szabvány szerint




További rendszerspecifikációk a DIBt szerint

A kábelrendszer dőlésszöge maximum 10%-kal térhet el a vízszintestől.



Ellenkező esetben nem átjárható köztes tartókat vagy a GRÜN ütközőbilincset kell használni





A kótel bevezetési szöge a rendszerelemekbe maximum 15°.



3 Rendszerkomponensek és telepítés GRÜN SYS GREENLINE








3.1 Végzár szettek

3.1.1 GRÜN SYS GREENLINE GES 3

48910300




EN 795




1.

[mm]




2.

[mm]




2.1







[mm]



2.2


[mm]





3.1.2 GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L


48910350




EN 795



1.




[mm]



2.




[mm]




3.




[mm]





4.



[mm]




8x $t_{inst} = 5 \text{ Nm}$



3.1.3 GRÜN SYS GREENLINE GES 3 PLUS


48910340



GRÜN SYS GREENLINE GES 3 és GRÜN SYS GREENLINE GKB-X

3.1.4 GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L PLUS

48910360



GRÜN SYS GREENLINE GES 3 L és GRÜN SYS GREENLINE GKB-X

3.1.5 GRÜN SYS GREENLINE GKB-X


48910700



1.




[mm]



2.




[mm]



3.

[mm]





3.2 Íves elem

3.2.1 GRÜN SYS GREENLINE GEH 90

48911200		EN 795 DIBt
----------	---	---


3.2.2 GRÜN SYS GREENLINE GEH 45

48911300		EN 795 DIBt
----------	--	--



3.2.3 GRÜN SYS GREENLINE EDELSTAHLSEIL

(ROZSDAMENTES ACÉL KÁBEL)

47901011	 ≥ 37 kN	EN 795 DIBt
----------	---	---

3.2.4 GRÜN SYS GREENLINE FLEX-KURVE GFK

48911700




EN 795

1.




[mm]




2.

[mm]




3.

[mm]



4.

[mm]



3.2.5 GRÜN SYS GREENLINE GZH 40

48911100




EN 795



Átjárható köztes tartó, 0°-tól 40°-ig hajlítható

3.2.6 GRÜN SYS GREENLINE GSR LIGHT

48911600




EN 795




1.

[mm]



2.

[mm]



Csak „VARIANT” támasztékokra szerelhető

3.3 Köztes tartó

3.3.1 GRÜN SYS GREENLINE GZH

48910400



180°-ban mozgatható, átjárható köztes tartó

EN 795




1.

[mm]




2.

[mm]




3.

[mm]




4.

[mm]



3.3.2 GRÜN SYS GREENLINE GZH FIX

48910500



csak a rendszertámasztékokon



EN 795



3.3.3 GRÜN SYS GREENLINE GZH-X

60150500




(Nem alkalmas a
„GRÜN SDW 1 + GRÜN SDW 2“ kötőeszközökhöz)

EN 795




1.

[mm]



2.

[mm]



3.4 Kötélvezető

	A használt GRÜN kötélvezetők külön használati utasítását be kell tartani.	
48925500	GRÜN SYS GREENLINE GS-01	
48921400	GRÜN SYS GREENLINE GS-02-LINEAR csak fej feletti rendszerek és csak íves elem nélküli rendszerek	
További kompatibilis csatlakozási lehetőségek		
 Karabiner horog (DIN EN 362:2008 B/T/A)	 GRÜN SYS GREENLINE PREMIUM	 GRÜN SEILGLEITER GREENRUNNER-01
Az olyan rendszerek esetében, amelyek nem átjárhatóak, a felhasználó biztonsága érdekében szükséges, hogy az összekötő ne legyen a köztes tartóhoz rögzítve olyan területeken, ahol fennáll a zuhanás veszélye; ellenkező esetben Y-összekötőt kell használni.		

4 Kötélkitérés

Kötéleltérítés GREENLINE kötélrendszerekben

Lehetséges kötélelhajlás a zuhanásgátló rendszerben

Termékek	A mező mérete [m]	Kötélkitérés [m]
GREENLINE GES 3, GREENLINE GES 3 L, GREENLINE GES 3 PLUS, GREENLINE GES 3 L PLUS	6	1,60
	7,5	1,80
	10	2,05
	15	2,50

A kitérés megnőhet, ha a kötélrendszert megfelelő tartómagasságú, különálló kötőeszközökre szerelik..

Lehetséges kábelelhajlás a visszatartó rendszerben (0,5 kN)

Termékek	A mező mérete [m]	Kötélkiterés [m]
GREENLINE GES 3,	6	0,40
GREENLINE GES 3 L,	7,5	0,45
GREENLINE GES 3 PLUS,	10	0,5
GREENLINE GES 3 L PLUS	15	0,75

5 Rendszerazonosító / típustábla

Minden kötözőeszközhöz tartozik egy rendszertábla, amely a következő információkat tartalmazza:

- Személyi biztonsági rendszer az EN 795:2012 C típus szerint
- Vegye figyelembe, hogy a kötözőeszköz használati utasítását be kell tartani.
- Max. Felhasználók száma
- Információk az energiaelnyelők használatáról
- A kötel maximális kitérésének specifikációja
- Telepítő cég
- A telepítés dátuma
- Következő ellenőrzés dátuma (legalább 12 havonta)
- Használt GRÜN kötéilverető

Értesítés:

Ha a kötözőeszköz jelölése a telepítés után már nem hozzáférhető, további jelölés elhelyezése ajánlott a kötözőeszköz közelében.

6 Dokumentáció

A telepítési dokumentáció kötelező a telepítő számára, beleértve a később már nem látható részletek fotóit is.

A szerelési és karbantartási dokumentáció nyomtatványai elérhetők a következő címen:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)

A digitális dokumentáció, GRÜN DOKU, a következő címen érhető el:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



MA_GREENLINE_hu_25_12

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© GRÜN GmbH 2024. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.