
GRÜN EAE SAFEX MULTI KT




TOOLS



ATTENTION:
When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Table des matières

1 Variantes d'utilisation 3
2 Caractéristiques techniques 4
3 Directives de montage EN 795 5
3.1 Conditions préalables pour les supports 5
3.2 Assemblage et montage du dispositif d'ancrage 5
4 Directives de montage DIBt 6
4.1 Conditions préalables pour les supports 6
4.2 Assemblage et montage du dispositif d'ancrage 6
5 Documentation 7
6 Marquages des produits 7



(1)

(2)

Abréviations	Signification
EAE	**E**inzel**a**nschlag**e**inrichtung (dispositif d'ancrage individuel)
SYS	Seil-**Sys**tem (système de cordage)
BEF	**Bef**estigungsset (kit de fixation)
ZUB	**Zub**ehör (accessoire)

ATTENTION :

Durant l'utilisation du dispositif d'ancrage, respecter les consignes de sécurité **(1)** de l'entreprise GRÜN.
Durant le montage du dispositif d'ancrage, respecter la notice de montage **(2)**.

Seule la notice de montage de l'entreprise GRÜN fait foi.

Employer exclusivement le matériel de fixation fourni par l'entreprise GRÜN.

Il est interdit de remplacer des pièces individuelles.

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Straße 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de

1 Variantes d'utilisation




GRÜN EAE SAFEX MULTI KT



GRÜN EAE SAFEX MULTI KT PLUS



GRÜN SYS SAFEX MULTI KT Z



GRÜN SYS SAFEX MULTI KT Z PLUS

SET



GK SAFEX MULTI



BEF SAFEX MULTI KT




ZUB WIRBELÖSE

SET



GK SAFEX MULTI



BEF SAFEX MULTI KT PLUS



ZUB WIRBELÖSE

SET



GK SAFEX MULTI




BEF SAFEX MULTI KT

SET



GK SAFEX MULTI




BEF SAFEX MULTI KT PLUS

2 Caractéristiques techniques

Spécifications du produit:

Base	Organisme de contrôle	Marquage	Utilisateur
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
abZ/aBG Z-14.9-725	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Sens de la tension :




Encombrement en hauteur standard :	300mm bis 600mm
Longueurs spéciales :	700mm bis 1000mm
Matériau :	Acier inoxydable A2
Dimensions semelle :	210mm x 250mm
Gabarit des trous :	170mm x 210mm - ø11mm

Hauteur de construction autorisée selon le modèle de statique n° 1855/25 selon abZ 14.9-725

Utilisateur	Hauteur autorisée arrondie
1	800
2	700
3	600
4	500

Dépassement libre des montants :



Le support doit faire partie intégrante de la construction statique de base.
En cas de doute, demander à un spécialiste en statique du bâtiment de contrôler ce point.

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Straße 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de

Directives de montage EN 795

EN 795


3 Directives de montage EN 795


3.1 Conditions préalables pour les supports


Le montage est à effectuer sur des supports appropriés et suffisamment solides.
Recommandation GRÜN :


Support	Dimensions
Poutre / support	min. 160 mm dans le sens de la longueur, min. 200 mm dans le sens de la largeur

3.2 Assemblage et montage du dispositif d'ancrage










Directives de montage DIBt


4 Directives de montage DIBt


4.1 Conditions préalables pour les supports


Support	Dimensions
Poutre / support	largeur min. 60 mm

4.2 Assemblage et montage du dispositif d'ancrage









GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Straße 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de

5 Documentation

La documentation du montage est obligatoire pour le monteur, y compris des photos des détails qui ne seront plus visibles par la suite.

Formulaire de documentation du montage et de la maintenance disponible sous :
(https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/)

Possibilité de documentation numérique à l'aide de la GRÜN DOKU sous :
(https://documentation.gruen-gmbh.de)

6 Marquages des produits

Plaque signalétique



Exemple de marquage non contractuel

Œillet rotatif (point d'ancrage)



Exemple de marquage non contractuel

① Fabricant / Utilisation
② Désignation du produit
③ Observer la notice de montage et les consignes de sécurité
④ Utilisateurs max.
⑤ Numéro de série

- Si le marquage du dispositif d'ancrage n'est plus accessible ou visible après le montage, un marquage supplémentaire doit être apposé à proximité.

MA_SAFEX_MULTI_KT_fr_26_11

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de

Urheberrechtshinweis
© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.