




GRÜN EAE SAFEX MULTI TR



TOOLS




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Tartalomjegyzék

1	Felhasználási változatok	3
2	Műszaki adatok.....	4
3	Telepítési előírások EN 795	5
3.1	Aljzatra vonatkozó követelmények	5
3.2	Rögzítőelemek és beépítési hely a „GKD-8” billenőhoroghoz	5
3.3	A kötözőeszköz felépítése és telepítése	5
4	Telepítési előírások DIBt	7
4.1	Aljzatra vonatkozó követelmények	7
4.2	Telepítési specifikációk és elhelyezés trapézlemezen.....	7
4.3	Hosszanti illesztési csatlakozók elrendezése a trapézprofilon	8
4.4	A kötözőeszköz felépítése és telepítése	9
4.5	A trapézlemez újrarögzítése az aléptítményhez	10
5	Dokumentáció.....	11
6	Termékjelölések	11



Rövidítések	Jelentés
EAE	Einzelanschlageinrichtung (egyéni kötözőeszköz)
SYS	Seil-System (kötélrendszer)
BEF	Befestigungsset (Rögzítőkészlet)
ZUB	Zubehör (tartozékok)

FIGYELEM:

A rögzítőeszköz használatakor tartsa be a GRÜN cég biztonsági információkat **(1)**.


A rögzítőeszköz telepítéséhez kövesse a szerelési utasítást **(2)**.

Csak a GRÜN cég szerelési utasítása érvényes.


Csak a GRÜN cég által szállított rögzítőanyag használható.

Az egyes alkatrészek nem cserélhetők.

1 Felhasználási változatok



GRÜN EAE SAFEX MULTI TR



GRÜN SYS SAFEX MULTI TR Z

SET



GK SAFEX MULTI



BEF SAFEX MULTI TR



**ZUB WIRBELÖSE
(FORGÖSZEM)**

SET



GK SAFEX MULTI




BEF SAFEX MULTI TR

2 Műszaki adatok

Termékspecifikációk:


Követelmény	Ellenőrző szerv	Jelölés	Felhasználó
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
abZ/aBG Z-14.9-725	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Terhelés iránya:




Standard magasság:	300 mm-től 600 mm-ig
Speciális hosszúságok:	700 mm-től 1000 mm-ig
Anyag:	A2 rozsdamentes acél
Alaplap méretei:	210 mm x 250 mm
Furatminta:	170 mm x 210 mm - ø11 mm

Szabad támaszték-túlnyúlás:



Furatminta:



Az alépitménynek a statikai alapszerkezet részének kell lennie.
Kétség esetén ezt statikus mérnökkel kell ellenőriztetni.

■ EN 795 szerinti telepítési előírások

EN 795

3 Telepítési előírások EN 795


3.1 Aljzatra vonatkozó követelmények

A telepítést megfelelő, kellő szilárdságú aljzatra kell végezni.



GRÜN ajánlás:

Aljzat	Méret	
Acél trapézprofil:	Profil / névleges magasság	48 mm-től 165 mm-ig
Profilhelyzet:		Pozitív helyzet
Névleges lemezvastagság	Minimális alkatrészvastagság	0,75 mm

3.2 Rögzítőelemek és beépítési hely a „GKD-8” billenőhoroghoz








3.3 A kötőeszköz felépítése és telepítése



EN 795 szerinti telepítési előírások

EN 795



DIBt szerinti telepítési előírások





4 Telepítési előírások DIBt

4.1 Aljzatra vonatkozó követelmények

Aljzat	Méret
Acél trapézprofil	50/250-től 160/250-ig
Profilhelyzet	Pozitív helyzet
Lemezvastagság	≥ 0,75 mm

4.2 Telepítési specifikációk és elhelyezés trapézlemezen




Távolság az 1. mezőben lévő Támasztól

■ DIBt szerinti telepítési előírások




4.3 Hosszanti illesztési csatlakozók elrendezése a trapézprofilon

min. 4 csavar, max. 666 mm távolsággal









min. 6 csavar max. 170 mm távolsággal




DIBt szerinti telepítési előírások




4.4 A kötőeszköz felépítése és telepítése




DIBt szerinti telepítési előírások



4.5 A trapézlemezek újrarögzítése az alépítményhez



<< min. 3 >>



5 Dokumentáció

A telepítési dokumentáció kötelező a telepítő számára, beleértve a később már nem látható részletek fotóit is.

A szerelési és karbantartási dokumentáció nyomtatványai elérhetők a következő címen:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



A digitális dokumentáció, GRÜN DOKU, a következő címen érhető el:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Termékjelölések

Típustábla



Illusztrációs példa jelölésre

- | | |
|---|---------------------------|
| ① Gyártó / Felhasználás | ④ Max. Felhasználók száma |
| ② Terméknév | ⑤ Sorozatszám |
| ③ Tartsa be a szerelési utasítást és a biztonsági információkat | |

Forgószem (kötözési pont)



Illusztrációs példa jelölésre

- Ha a kötözőeszköz jelölése a telepítés után már nem hozzáférhető/látható, akkor a közelben további jelölést kell elhelyezni.

MA_SAFEX_MULTI_TR_hu_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.