




GRÜN EAE SAFEX MULTI TR



TOOLS




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Cuprins

1	Variante de utilizare	3
2	Date tehnice	4
3	Specificații de montare EN 795	5
3.1	Condiții obligatorii pentru substrat	5
3.2	Mijloc de fixare și spațiu de montare diblu basculant „GKD-8”	5
3.3	Alcătuirea și montarea dispozitivului de ancorare	5
4	Specificații de montare DIBt	7
4.1	Condiții obligatorii pentru substrat	7
4.2	Specificații de montare și poziționare pe tablă trapez	7
4.3	Dispunerea conectorilor longitudinali profil trapez	8
4.4	Alcătuirea și montarea dispozitivului de ancorare	9
4.5	Fixarea ulterioară a tablelor trapez pe substructură	10
5	Documentație	11
6	Marcajele produsului	11



Abrevieri	Semnificație
EAE	Einzelanschlageinrichtung, Dispozitiv de ancorare individual
SYS	Seil-System, Sistem cu cablu
BEF	Befestigungsset, Set de fixare
ZUB	Zubehör, Accesoriu

ATENȚIE:


Atunci când utilizați dispozitivul de ancorare, respectați instrucțiunile de siguranță GRÜN (1).
Atunci când montați dispozitivul de ancorare, respectați instrucțiunile de montare (2).

Se aplică numai instrucțiunile de montare de la firma GRÜN.


Se poate utiliza numai materialul de fixare furnizat de firma GRÜN.

Nu este permisă înlocuirea pieselor individuale.

1 Variante de utilizare



GRÜN EAE SAFEX MULTI TR



GRÜN SYS SAFEX MULTI TR Z

SET



GK SAFEX MULTI



BEF SAFEX MULTI TR



ZUB WIRBELÖSE

SET



GK SAFEX MULTI




BEF SAFEX MULTI TR

2 Date tehnice

Specificațiile produsului:

Solicitare	Punct de testare	Indicator	Utilizatori
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
abZ/aBG Z-14.9-725	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Direcția sarcinii:



Înălțimea standard a construcției:

300 mm până la 600 mm

Lungimi speciale:

700 mm până la 1000 mm

Material:

Oțel inoxidabil A2


Dimensiuni placă de bază:

210 mm x 250 mm


Schemă de perforare:

170 mm x 210 mm - ø11 mm

Suprafață suplimentară liberă de sprijin:



Schemă de perforare:



Substratul trebuie să facă parte din structura statică de bază.
Dacă există îndoieli, consultați un inginer constructor.

■ Specificații de montare conform EN 795

EN 795

3 Specificații de montare EN 795


3.1 Condiții obligatorii pentru substrat

Montarea trebuie efectuată pe substraturi adecvate, cu o rezistență suficientă.



Recomandarea GRÜN:

Substrat	Dimensiuni
Profil trapez oțel:	Profil/înălțime nominală 48 până la 165 mm
Poziție profil:	Poziție pozitivă
Grosime nominală a tablei	Grosimea minimă a componentei 0,75 mm

3.2 Mijloc de fixare și spațiu de montare diblu basculant „GKD-8”








3.3 Alcătuirea și montarea dispozitivului de ancorare



Specificații de montare conform EN 795

EN 795



Specificații de montare conform DIBt





4 Specificații de montare DIBt

4.1 Condiții obligatorii pentru substrat

Substrat	Dimensiuni
Profil trapez oțel	50/250 până la 160/250
Poziție profil	Poziție pozitivă
Grosime tablă	≥ 0,75 mm

4.2 Specificații de montare și poziționare pe tablă trapez




Distanța până la reazem în primul câmp

■ Specificații de montare conform DIBt




4.3 Dispunerea conectorilor longitudinali profil trapez

min. 4 șuruburi cu o distanță maximă de 666 mm









min. 6 șuruburi cu o distanță maximă de 170 mm





■ Specificații de montare conform DIBt





4.4 Alcătuirea și montarea dispozitivului de ancorare




Specificații de montare conform DIBt



4.5 Fixarea ulterioară a tablelor trapez pe substructură



<< min. 3 >>



5 Documentație

Montatorul are obligația să documenteze montarea, inclusiv fotografii cu detaliile care nu mai sunt vizibile ulterior.

Formularul pentru documentația de montare și documentația de întreținere este disponibil la:

(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)

Documentația digitală cu GRÜN-DOKU este posibilă la:

(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Marcajele produsului

Plăcuță de fabricație



Exemplu de ilustrare marcaj

- | | | | |
|---|--|---|------------------|
| ① | Producător/utilizare | ④ | Max. utilizatori |
| ② | Denumirea produsului | ⑤ | Număr de serie |
| ③ | Respectați instrucțiunile de montare și indicațiile de siguranță | | |

Vârtej (punct de ancorare)



Exemplu de ilustrare marcaj

- Dacă marcajul dispozitivului de ancorare nu mai este accesibil/vizibil după montare, trebuie aplicat un marcaj suplimentar în apropiere.

MA_SAFEX_MULTI_TR_ro_26_07

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.