




EN 795

GRÜN EAE SDW FLEX



TOOLS




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Obsah

1	Varianty použitia	3
2	Technické údaje	4
3	Montážna špecifikácia EN 795	5
3.1	Požiadavky na podklad	5
3.2	Konštrukcia a montáž kotviaceho zariadenia	5
3.2.1	Montáž ZUB WIRBELÖSE	6
3.2.2	Montáž komponentov systému (GRÜN SYS GREENLINE)	6
4	Dokumentácia	7
5	Označenie výrobku	7



Skratky	Význam
EAE	Einzelanschlageinrichtung (jednotlivé kotviace zariadenie)
SYS	Seil-System (lanový systém)
BEF	Befestigungsset (upevňovacia sada)
ZUB	Zubehör (príslušenstvo)

POZOR:

Pri používaní kotviaceho zariadenia dodržiavajte bezpečnostné pokyny GRÜN (1).


Pri montáži kotviaceho zariadenia dodržiavajte montážny návod (2).

Platí len montážny návod firmy GRÜN.


Môže sa používať len upevňovací materiál dodávaný firmou GRÜN.

Jednotlivé diely sa nesmú zamieňať.

1 Varianty použitia



GRÜN EAE SDW FLEX



GRÜN SYS SDW FLEX

SET



GK SDW FLEX



**ZUB WIRBELÖSE
(OTOČNÉ OKO)**

SET




GK SDW FLEX

2 Technické údaje

Špecifikácia produktu:

Základná	Testovacie stredisko	Značenie	Užívateľia
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		

Smer zaťaženia:




Konštrukčná výška: ~ 100 mm

Materiál: Nerezová ocel A2

Rozsah nastavenia: min. 250mm - max. 417mm

Rozmery / rozteč otvorov v rade:



Podklad musí byť súčasťou statickej základnej konštrukcie.
V prípade pochybností to musí skontrolovať statik.

Montážne špecifikácie podľa EN795

EN 795


3 Montážna špecifikácia EN 795

3.1 Požiadavky na podklad


Montáž musí byť vykonaná na vhodných podkladoch s dostatočnou pevnosťou.
Odporúčanie GRÜN:

Podklad	Rozměr	
Strešný sendvičový panel	Horný plášť vyrobený z ocele, minimálne	0,48 mm
Oceľový trapezový profil (studená strecha)	Minimálna hrúbka komponentu	0,75 mm
Vzdialenosť od konca profilu	Minimálna vzdialenosť	600 mm

3.2 Konštrukcia a montáž kotviaceho zariadenia




3.2.1 Montáž ZUB WIRBELÖSE




3.2.2 Montáž komponentov systému (GRÜN SYS GREENLINE)


GRÜN SYS GREENLINE GZH (priebežný držiak lana)



GRÜN SYS GREENLINE GEH 90 (rohový prejazd 90°)



GRÜN SYS GREENLINE GES 3 (koncový zámok-Set)



4 Dokumentácia

Dokumentácia montáže je pre montéra povinná, vrátane fotografií detailov, ktoré už neskôr nebudú viditeľné.

Formulár dokumentácie montážnu a inšpekčnú je k dispozícii na adrese:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitálna dokumentácia s GRÜN-DOKU je možná na adrese:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



5 Označenie výrobku

Typový štítok



Príklad vyobrazenia označenia

- | | |
|---|-------------------|
| ① Výrobca / použitie | ④ Max. užívateľov |
| ② Označenie výrobku | ⑤ Sériové číslo |
| ③ Dodržiavajte montážny návod a bezpečnostné pokyny | |

Otočné oko (kotviaci bod)



Príklad vyobrazenia označenia

- Pokiaľ označenie kotviaceho bodu po montáži už nie je prístupné/vidieť, musí byť v jeho blízkosti umiestnené nové označenie.

MA_SDW_FLEX_sk_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.